

BLADBLAZER SOUF 140

SOUF 140



SOUF 140 P (aftakas / PTO)

- » Aftakas met vrijloop inbegrepen
- » Vereist minimaal 20 pk
- » Gewicht: 105 kg
- » Uitblaasmond 15° in 4 richtingen – links/rechts blazen

Luchtdebiet 140 m³/min

Opties

- » Uitblaasmond 45°
- » Uitblaasmond 90°
- » Uitblaasmond manueel 360° draaibaar
- » Richtbare blaasslang: Ø 150 mm

SOUF 140 H (Hydraulisch)

- » Hydromotor met lekleiding en terugslagklep
- » 2 leidingen (2,50 m) met ½" snelkoppelingen
- » Uitblaasmond 15° in 4 richtingen – blazen links/rechts

Luchtdebiet 140 m³/min

Opties

- » Steun NR-Series
- » Steun NR-Series in afzetpoot met voorziening voor SOUF
- » Koppelstuk voor achtermaaier of armmaaier
- » 3-punt ophanging
- » Uitblaasmond 45°
- » Richtbare blaasslang: Ø 150 mm



Aannemers krijgen steeds vaker de opdracht om maaisel, onkruid en zand van wegen en voetpaden te verwijderen. Daarom ontwikkelde Vandaele een aangepaste blazerserie, zodat elke gebruiker een model vindt met de juiste capaciteit voor zijn specifieke toepassing. In Wallonië is het trouwens wettelijk verplicht om maaien en blazen in één werkgang uit te voeren.

SOUF 80

**Souf 80 H** (Hydraulische aandrijving via tractor)

- » Vermogen: 25–40l/min bij 150 bar
- » Hydromotor met lekleiding en terugslagklep
- » 2 leidingen (2,50m) met ½" snelkoppelingen
- » 4 bevestigingspunten (geen aanbouwstuk)
- » Uitblaasmond 15° in 4 richtingen – links/rechts blazen

Luchtdebiet 80 m³/min

Opties

- » Uitblaasmonden: 45° of 90°
- » Steun NR-Series
- » Steun NR-Series in afzetpoot met voorziening voor SOUF
- » Optioneel: Koppelstuk voor achtermaaier of armmaaier
- » 3-punt frame

SOUF 80 HL (Hydraulische aandrijving via tractorhydrauliek)

- » Vermogen: 45–70l/min bij 150 bar (grotere hydromotor)
- » Hydromotor met lekleiding en terugslagklep
- » 2 leidingen (2,50m) met ½" snelkoppelingen
- » 4 bevestigingspunten (geen aanbouwstuk nodig)
- » Uitblaasmond 15° in 4 richtingen – links/rechts blazen

Luchtdebiet 80 m³/min

Opties

- » Uitblaasmonden: 45° of 90°
- » Steun NR-Series
- » Steun NR-Series in afzetpoot met voorziening voor SOUF
- » Optioneel: Koppelstuk voor achtermaaier of armmaaier
- » 3-punt frame

**Souf 80 P** (Driepunt/aftakas aangedreven (540 TPM))

- » Aftakas met vrijloop inbegrepen
- » Vereist minimaal 9 pk
- » Gewicht: 55kg
- » Uitblaasmond 15° in 4 richtingen – links/rechts blazen

Luchtdebiet 80 m³/min

Opties

- » Uitblaasmonden: 45° of 90°

SOUF 80 en 140 Serie

De bladblazers uit de SOUF 80- en 140-serie zijn ontworpen voor intensief gebruik waarbij het driepunt hefsysteem vrij blijft. Dankzij hun 180° draaibaarheid zijn ze ideaal voor inzet op moeilijk bereikbare plaatsen.

Perfect geschikt voor steden, gemeentelijke groendiensten en beheerders van parken.