



# **VANDAELE**<sup>®</sup>

Broyeurs de branches à moteur diesel



## **ChiPpMunk 260**


made by **VANDAELE**<sup>®</sup>

---

---



# ChiPpMunk 260



Secure<sup>ultra</sup>



**Diamètre Ø max.**  
200 mm (8")



**Taille des copeaux de bois**  
1 – 25 mm



**Rouleaux ameneurs**  
Horizontaux



**Poids**  
1.395 kg



**Réservoir carburant**  
40 litres



**Puissance**  
3 cyl. - 60 cv



**TPM**  
1.250 REGIME VOLANT



**Norm conforme**  
NEN 13525-2020



## Compact mais exceptionnellement puissant - le ChiPpMunk 260 !

Équipé de fonctionnalités de pointe telles que les rouleaux d'alimentation 'Super ClawInfeed', le dispositif de protection PUSH bracket Top, Side & Lower, et le système intelligent Anti-Stress Secure Ultra avec 2 boutons-poussoirs multicolores à LED à touche douce pour contrôler les rouleaux d'alimentation. De plus, il est livré avec un pratique porte-documents pour le manuel.

Restant fidèle aux traditions renommées de Vandaele, il offre une ouverture généreuse entre les rouleaux d'alimentation de 260 mm x 200 mm, avec des couteaux et des contre-couteaux en carbure de tungstène de haute qualité. Ces couteaux sont facilement remplaçables et ne nécessitent pas d'affûtage - une commodité inégalée !

Couteau en carbure de tungstène



De plus, le ChiPpMunk offre une utilisation simple et ergonomique, une machine robuste dotée d'un puissant moteur diesel HATZ stage V (60 ch), et un embrayage centrifuge performant pour un démarrage en douceur, indépendamment de la lame. Et avec deux modes de fonctionnement - ECO pour l'efficacité et HIGH PERFORMANCE pour une puissance maximale.



### Caractéristiques techniques:

SPÉCIFICATIONS		ChiPpMunk 260
Machine de base; dimensions approximatives non contractuelles		
Diamètre en bois rond Ø (mm):		200
Rouleaux ameneurs:		2 x horizontal
Ouverture entre les rouleaux (mm):		260 x 200
Diamètre du volant (mm):		710
Épaisseur du volant (mm):		30
Nombre de couteaux:		2 x 6 L
Nombre de contre couteaux:		1 x 8
Moteur Hatz Stage 5 diesel (cv):		3 cyl. - 60
Réservoir carburant (l):		40
Réservoir d'huile (l):		15
Entraînement du broyeur:		Accouplement centrifuge + 4 courroies
Pneumatique:		185/14
Longueur totale VT avec trémie monocoque (mm):		4.900
Longueur totale KT avec trémie rabattable repliée (mm):		4.150
Largueur totale (mm):		1.600
Hauteur d'éjection (mm):		2.550
Poids (kg):		1.395
RFID badge supplémentaire		Option
Roue de réserve		Option
Buse d'éjection inclinable		Option
Buse d'éjection allongée ou raccourcie		Option
Couleur au choix du client		Option
Kit d'insonorisation supplémentaire		Option
Trémie rabattable		Option



**VANDAELE®**



## CONTACT



+32 83 21 50 21



Rue du Fisine 11, 5590 Achêne, Belgique



info.ciney@vandaele.biz



www.vandaele.biz

***ChiPpMunk***

---