

VANDAELE[®]

Déchiqueteuses de branches
Diesel TvDi



LES NOUVEAUX BROYEURS TVDI SONT ÉQUIPÉS DE 4 MODES DE TRAVAIL DIFFÉRENTS:



High performance

L'équipe est nombreuse et le travail doit être réalisé avec la plus grande efficacité. Rendement total avec le TvDi en pleine puissance.



Super ECO

L'équipe est limitée et le travail doit être fait en respectant l'environnement. Le broyeur devient silencieux et ne fonctionne qu'au moment de l'alimentation des branches.



Performance

L'équipe est puissante mais les branches sont éloignées. Le TvDi broie les branches à grande vitesse en utilisant seulement le couple du moteur.



ECO

Vous êtes en petite équipe et le travail doit être fait en respectant l'environnement et en limitant les décibels émises. Le broyeur va rechercher le bon équilibre entre une faible consommation de carburant & un bon rendement de travail.

NOUVELLE GAMME DES DÉCHIQUETEUSES DE BRANCHES AUTONOMES:

COMPACTES:

- » Moteur monté transversalement sur le châssis
- » Trémie rabattable disponible sur tous les modèles

PUISSANTES ET ROBUSTES:

- » Moteur diesel HATZ de 60 cv ou de 75 cv, sans AD blue
- » 4 Modes de travail dont un mode HIGH PERFORMANCE augmentant le régime du moteur et du volant
- » Trémie monocoque avec bord renforcé
- » Rouleaux en acier trempé
- » Carter du volant et buse d'éjection en HARDOX
- » Nouveaux châssis galvanisés

ECO-RESPONSABLE:

- » 4 Modes de transmission dont un mode SUPER ECO mettant à l'arrêt le moteur après un laps de temps sans chargement
- » Moteur Stage 5
- » Basse consommation
- » En option: huile bio dégradable
- » Machine durable
- » Fabriquée en Belgique près de chez vous

CONFORMES ET SECURISEES:

- » Châssis avec homologation européenne COC
- » Répondant à la norme européenne EN13525-2020
 - Rideau de protection dans la trémie
 - 2 Boutons TOP-STOP-DEVICE
 - 2 Boutons d'arrêt d'urgence
 - Longueur de trémie > 1,50 m
 - Serrure électrique empêchant l'ouverture du capot si le volant n'est pas à l'arrêt
 - Orientation de la buse d'éjection limitée à 300°
- » Arrêt rapide du volant
- » Régulation d'alimentation par ANTI-STRESS Secure Plus
- » Protection anti vol par clé RFID

ECC (Easy Central Command):

- » Toutes les fonctions de la machine et du moteur sont centralisées dans un seul boîtier de commande
- » Ecran tactile couleur pratique

LES TRADITIONS VANDAELE® :

- » Couteau en carbure sans affûtage
- » Construction Belge



Déchiqueteuses de branches TV1622Di, TV1823Di & TV2023Di



Montage fixe ou sur tourelle d'orientation.
Timon fixe ou réglable en hauteur.



Disponible sur chenilles avec tourelle d'orientation.

Déchiqueteuses de branches TV1826Di & TV2026Di



Châssis double essieu, avec timon réglable en hauteur
Montage orientable



Disponible sur chenilles avec montage orientable

Déchiqueteuses de branches TV2232Di, TV2532Di & TV2740i



Châssis double essieu, avec timon réglable en hauteur
Montage orientable
Disponible sur chenilles avec montage orientable



| Caractéristiques techniques | TV1622Di | TV1823Di | TV2023Di | TV1826Di | TV2026Di | TV2232Di | TV2532Di | TV274Di |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|
| Diamètre en bois Ø | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 250 mm | 270 mm |
| Ouverture des rouleaux (mm) | 160x225 | 180x230 | 200x230 | 180x260 | 200x260 | 220x320 | 250x320 | 270x400 |
| Diamètre du volant | 680 mm | | | 800 mm | | 1000 mm | | |
| Nombre de couteaux | 2 x 5 | | | 2 x 7 | | 2 x 8 | | |
| Nombre de contre-couteau | 1x7 | | | 1x8 | | 1x10 | 1 x 11 | |
| Moteur HATZ - Puissance | 3 cyl, - 60 cv | | | 3 cyl, - 60 ou 4 cyl. - 75 cv | | 4 cyl. - 75 | | |
| Carburant - Capacité réservoir | Diesel - 45 litre | | | Diesel - 45 ou 70 litre | | Diesel - 70 litre | | |
| Dimensions roues | 185/14 | | | 185/14 | | 185/14 | | |

CONTACT

 +32 83 21 50 21

 Zone industrielle, Rue du Fisine 11, 5590 Ciney

 info.ciney@vandaele.biz

 www.vandaele.biz

VANDAELE®