

VANDAELE[®]

Takkenversnipperaars
Aftakas (PTO)



TVP TUIN & PARK

Vandaele® is een Belgisch merk met diepe wortels die teruggaan tot 1966, opgericht door de Gebroeders Vandaele. Onze geschiedenis is doordrenkt met een lange traditie in machines voor groen- en bermonderhoud.

In 1992 werd een belangrijke stap gezet door het bedrijf op te splitsen vanwege een te grote verscheidenheid aan activiteiten. Uit deze beslissing ontstond 'Vandaele Konstruktie', een zelfstandig bedrijf met de focus op het merk Vandaele® de bouw van machines voor groen-, bos- en bermonderhoud.

- » **Ervaring:** bij Vandaele® hebben we al 40 jaar ervaring in de productie en verkoop van takkenversnipperaars. Al sinds 1966 zijn we toegewijd aan het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige machines.
- » **Een sterk merk met bewezen waarde:** Vandaele® is een premium merk dat bekend staat om zijn hoge restwaarde. Onze machines zijn ontworpen om lang mee te gaan en blijven hun waarde behouden, wat een solide investering betekent voor uw bedrijf.
- » **Belgisch vakmanschap:** Vandaele® is een Belgische fabrikant met een lange geschiedenis in groen- en bermonderhoudmachines. Ons vakmanschap is diepgeworteld in onze cultuur, en we zijn trots op het label "Made in Belgium." Als u kiest voor Vandaele®, kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
- » **Lokale nabijheid:** met kantoren, een productieafdeling, service- en herstellingsateliers en magazijnen in zowel Ciney als Oostrozebeke, zijn we altijd dichtbij om aan uw behoeften te voldoen. Onze nabijheid betekent snelle levering van onderdelen en efficiënte service, zodat uw werkzaamheden soepel kunnen blijven draaien.
- » **Constructies op maat:** bij Vandaele® bieden we niet alleen standaardmachines, maar ook constructies op maat. We begrijpen dat uw behoeften uniek kunnen zijn. Ons team van experts werkt nauw met u samen om aangepaste oplossingen te creëren die aan uw specifieke eisen voldoen.
- » **Kwaliteit en certificering:** we voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, wat door onze ISO-certificering wordt onderstreept. Bovendien hebben we een Europese homologatie voor onze trailers (COC).



VANDAELE® OOSTROZEBEKE

Stationsstraat 119
8780 Oostrozebeke

VANDAELE® CINEY

Zone industrielle
Rue du Fisine 11
5590 Ciney



De Vandaele takkenversnipperaars zijn uniek omdat:



EENVOUDIG ONDERHOUD



DE MESSEN HOEVEN NIET TE WORDEN GESLEPEN!



VOLDOET AAN ALLE CE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN



OPTIMALE VEILIGHEID



VEILIGHEIDSBEUGEL RONDOM DE INVOERTRECHTER (VANDAELE® gepatenteerd)

Kenmerken en voordelen van de Vandaele houtversnipperaars:

- » Onze houtversnipperaars zijn standaard uitgerust met TUNGSTEEN-CARBIDE messen en tegenmessen die in secties zijn verdeeld. Dit betekent dat het slijpen en afstellen van de messen overbodig is, onze messen een extreem lange levensduur hebben. Bovendien zijn de secties van de messen eenvoudig te vervangen wanneer dat nodig is.
- » Geluidsgedempte bovenkap, geïntegreerd met een slijtvaste behuizing.
- » Directe krachtoverbrenging, zonder riemen of kettingaandrijvingen,
- » Robuuste constructie, jarenlange ervaring ingebouwd
- » Zeer grote capaciteit



TUNGSTEEN-CARBIDE



TVP REEKS TUIN & PARK BESCHIJVING



Beschrijving:

- » 2 hydraulisch aangedreven invoerrollen met keerkoppeling, snipperlengteregeling van 1 tot 25 mm.
- » Invoerrollen aangedreven door een ingebouwde pompgroep
- » Anti-Stress systeem Secure Plus: incl.
- » Hakschijf \varnothing 680 mm, voorzien van 2 sets messen in tungsteencarbide. Hardmetaal
- » Tegenmes in tungsteencarbide
- » Documentenhouder, handleiding met CE-certificaat en reserveonderdelenlijst
- » Uitwerppijp: resp. 2,3 m (TV1220P) of 2,4 m hoog, 300° draaibaar (EN13525)
- » Elektrische bovenkap vergrendeling: 2 noodstopknoppen en 2 Top-Stop-Devices
- » Aftakas met vrijloop
- » Aftakas aangedreven: 1000 TPM (540 TPM in optie)
- » PUSH-bedieningsbeugel met beveiliging tegen onverhoeds inschakelen

Opties:

- » Inklapbare invoertrechter
- » 540 TPM tandwielkast in oliebad
- » Onderstel traag vervoer (ongeremd) met vaste dissels en neuswiel, voor traag vervoer (25 km/u), spatborden, verkeersverlichting, bolkoppeling of DIN-oog
- » Extra bolkoppeling
- » Beschermd lichtbalk, op of onder de trechter (3-punt)
- » Zwarte aftakas W2400 in plaats van W2300 (Niet beschikbaar op TV1220P)
- » Urenteller
- » Gepersonaliseerd kleur: andere RAL hoofdkleur i.p.v. RAL 2011 of RAL 7011
- » Verlengde uitwerppijp (+1 m) op kogellager
- » Verlengde uitwerppijp (+1 m) op kogellager: neerklapbaar met vergrendeling en gasveer ondersteuning
- » Bovenrol met noppen (Niet beschikbaar op TV1220P)

KENMERKEN

TUIN & PARK

KENMERKEN BASIS MACHINE; BENADERENDE DIMENSIES; NIET BINDEND	TV1220P	TV1622P	TV1823P	TV2023P
Maximum diameter van het hout (cm)	12	16	18	20
Invoer opening (H x B) (mm)	120 x 200	160 x 225	180 x 230	200 x 230
Diameter messenschijf (mm)	680	680	680	680
Dikte messenschijf (mm)	20	30	30	30
Aantal messen	2	2	2	2
Aantal snijmessesecties	10 (2 x 5)	10 (2 x 5)	10 (2 x 5)	10 (2 x 5)
Aantal tegenmessesecties	6	7	7	7
Invoerrollen	2 – horizontaal	2 – horizontaal	2 – horizontaal	2 – horizontaal
Inhoud hydraulische olietank (liters)	8.5	8.5	8.5	8.5
Benodigd aandrijfvermogen (kW/pk)	15/20	18,5/25	22,5/35	30/40
Hoogte uitwerppijp (cm)	230	240	240	240
Gewicht basis machine (kg)	500	600	600	600
Trechter afmetingen (D x B x H) (cm)	185 x 100 x 92	185 x 100 x 92	185 x 100 x 92	185 x 100 x 92
Machine afmetingen (L x B x H) (cm) vaste trechter	255 x 125 x 230	265 x 125 x 240	265 x 125 x 240	265 x 125 x 240
Machine afmetingen (L x B x H) (cm) gesloten opklapbare trechter	180 x 125 x 230	190 x 125 x 240	190 x 125 x 240	190 x 125 x 240

D = DIEPTE TRECHTER INCLUSIEF BEDIENINGSBEUGEL

L = LENGTE TOTALE MACHINE

B = BREEDTE TOTALE MACHINE/TRECHTER

H = HOOGTE TOTALE MACHINE/TRECHTER

TV1220P



OOK BESCHIKBAAR
MET KLAPTRECHTER



MAX Ø DIAMETER
120 mm (5")



GEWICHT
500 kg



SNIPPERLENGTE
1 – 25 mm



INVOERROLLEN
Horizontaal



VERMOGEN
20 PK



DRAAIBAAR
Niet beschikbaar



FRONT AANBOUW
Optie



TPM
1000 TPM

TV1220P- Machine met invoerrollen aangedreven door tractorhydrauliek

TV1220P Machine met invoerrollen aangedreven via ingebouwde pompgroep



**OOK BESCHIKBAAR
MET KLAPTRECHTER**

TV1622P



MAX Ø DIAMETER
160 mm (6.5")



GEWICHT
600 kg



SNIPPERLENGTE
1 – 25 mm



INVOERROLLEN
Horizontaal



VERMOGEN
25 PK



DRAAIBAAR
Optie



FRONT AANBOUW
Optie



TPM
1000 TPM



TV1622P- Machine met invoerrollen aangedreven via tractorhydrauliek

TV1622P Machine met invoerrollen aangedreven via ingebouwde pompgroep

TV1622PT 270° draaibare uitvoering met pompgroep en 540 TPM aandrijving

TV1823P



OOK BESCHIKBAAR
MET KLAPTRECHTER



MAX Ø DIAMETER
180 mm (7")



GEWICHT
600 kg



SNIPPERLENGTE
1 – 25 mm



INVOERROLLEN
Horizontaal



VERMOGEN
35 PK



DRAAIBAAR
Optie



FRONT AANBOUW
Optie



TPM
1000 TPM

TV1823P Machine met invoerrollen aangedreven door ingebouwde pompgroep

TV1823PT 270° draaibare uitvoering met pompgroep en 540 TPM aandrijving



TV2023P



OOK BESCHIKBAAR
MET KLAPTRECHTER



MAX Ø DIAMETER
200 mm (8")



GEWICHT
600 kg



SNIPPERLENGTE
1 – 25 mm



INVOERROLLEN
Horizontaal



VERMOGEN
40 PK



DRAAIBAAR
Optie



FRONT AANBOUW
Optie





TPM
1000 TPM

TV2023P Machine met invoerrollen aangedreven via ingebouwde pompgroep



TV2023PT 270° Draaibare machine met pompgroep – 540 TPM tandwielkast

TVP KENMERKEN & OPTIES

MODEL	TUIN & PARK			
	TV1220P	TV1622P	TV1823P	TV2023P
Max. hout diameter	120 mm (5")	160 mm (6.5")	180 mm (7")	200 mm (8")
Invoer opening (mm)	120 x 200	160 x 225	180 x 230	200 x 230
Minimaal benodigd aandrijf vermogen	20 PK	25 PK	35 PK	40 PK
Gewicht	500 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Aftakas snelheid	1.000 TPM	1.000 TPM	1.000 TPM	1.000 TPM
Aftakas met vrijloop	S	S	S	S
Zware aftakas	NB	O	O	O
540 TPM tandwielkast	O	O	O	O
Hydraulische machine aandrijving	O	O	O	O
3-Punt ophanging	Cat I en II	Cat I en II	Cat I en II	Cat I en II
270° draaibare machine	NB	O	O	O
Machine op onderstel traag vervoer 	O	O	O	O
Gecentraliseerde smering	S	S	S	S
Verstelbare snipperlengte	1 - 25 mm	1 - 25 mm	1 - 25 mm	1 - 25 mm
Anti-Stress systeem	S	S	S	S
Invoerrollen	2	2	2	2
Positie invoerrollen	horizontaal	horizontaal	horizontaal	horizontaal
Bovenrol met noppen 	NB	O	O	O
Aandrijving invoerrollen via ingebouwde pompgroep	S	S	S	S
Invoerrollen aangedreven via tractorhydrauliek	B	B	NB	NB

B - BESCHIKBAAR S - STANDAARD O - OPTIE OA - OP AANVRAAG NB - NIET BESCHIKBAAR

TVP KENMERKEN & OPTIES

MODEL	TUIN & PARK			
	TV1220P	TV1622P	TV1823P	TV2023P
Type versnipperaar	schijf	schijf	schijf	schijf
Diameter hakschijf	ø 680 mm	ø 680 mm	ø 680 mm	ø 680 mm
Aantal snijmessen secties (tungsteen carbide)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Aantal tegenmessen secties (tungsteen carbide)	6	7	7	7
Geluidsdempende coating	S	S	S	S
Hoogte uitwerppijp	2,30 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m
Neerklapbare uitwerppijp	O	O	O	O
Verlengde uitwerppijp 	O	O	O	O
Ergonomische monocoque trechter	S	S	S	S
Opklapbare invoertrechter 	B	B	B	B
Beschermde lichtbalk	O	O	O	O
Aangepaste kleuren	O	O	O	O

B - BESCHIKBAAR **S - STANDAARD** **O - OPTIE** **OA - OP AANVRAAG** **NB - NIET BESCHIKBAAR**



VANDAELE[®]

CONTACT



+32 56 66 45 01



Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke, België



info@vandaele.biz



www.vandaele.biz

TVP REEKS TUIN & PARK