

Klepelmaaier RML

- » Eenvoudige klepelmaaier die zowel getrokken als front gemonteerd kan worden
- » Ook leverbaar met hydraulische sideshift
- » In verstek te plaatsen
- » Optioneel in 1000 toeren leverbaar
- » Eenvoudige constructie (minimaal onderhoud)
- » Maaihoogte kan ingesteld worden tussen 0 en 6 cm
- » Ook leverbaar met hydraulische sideshift via parallellogram systeem



<i>Specificaties</i>	101	126	151	176	201
Categorie	I & II				
Aanbouw	Voor-of achterzijde				
Min. aftakasverm. (kW/pk)	11/15	15/20	19/26	23/31	30/41
Aftakastoerental (tpm)	540/1.000				
Werkbreedte (cm)	90	115	140	165	190
Transportbreedte (cm)	114	137	162	187	214
Massa (kg)	305	340	370	410	495

Klepelmaaier RML

ONTDEK DE RML SERIE VLAKKLEPELMAAIER: EFFICIËNT EN DUURZAAM

De RML Vlakklepelmaaier is de perfecte keuze voor (lichte) trekkers met een vermogen van 15 tot 70 pk. Deze klepelmaaier is ontworpen om gras en licht hout met gemak te maaien en te verkleinen, en biedt indrukwekkende prestaties en duurzaamheid.

KENMERKEN VAN DE RML SERIE VLAKKLEPELMAAIER:

- » **Hoogwaardige klepels:** de RML serie Vlakklepelmaaier is uitgerust met unieke J klepels 35.10. Deze klepels bieden een uitzonderlijk maairesultaat. Ze zorgen voor een gelijkmatige aflegging van het gewas achter de looprol en zijn zeer resistent tegen obstakels.
- » **Verstelbaar en flexibel:** deze klepelmaaier is ontworpen om flexibel te kunnen zijn. De driepuntbok is standaard verplaatsbaar over kokerbalken, waardoor u traploze verstekmogelijkheden heeft. Optioneel is er een mechanisch of hydraulisch parallellogram beschikbaar, dat zijdelings tot 42 cm verstelbaar is. Montage voor- of achteraan mogelijk.
- » **Robuuste constructie:** de RML Vlakklepelmaaier is gebouwd om zeer lang mee te gaan. Bovendien kan deze maaier zowel achter- als front gemonteerd worden, dankzij een standaard doorlopend aftakasuiteinde op de tandwielkast, en de manueel omkeerbare 3- puntbok.
- » **Onderhoudsvriendelijk:** de RML Vlakklepelmaaier is ontworpen als een onderhoudsvriendelijke machine. Zelfinstellende rotoraslagers verminderen de slijtage en vragen weinig onderhoud. Verwisselbare hardstalen slijtplaten onderop de zijplaten. Gietijzeren tandwielkast in oliebad en heel degelijke riemoverbrenging.
- » **Maximale zodebescherming bij zijdelingse bewegingen:** dankzij de afgeronde looproluiteinden en de verdiepte ligging van de las aan de zijplaat.
- » **Veiligheid en prestaties:** de RML Vlakklepelmaaier is ontworpen met veiligheid en prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid in gedachten. Een must voor elke eigenaar van een (lichte) trekker.

